

玻璃管电子标签 JY-DT315

玻璃管电子标签 JY-DT315 是一款进口的玻璃管电子标签，采用生物玻璃封装，表面带有防滑动材料，性能稳定，读取距离远。体积小，重量轻，适合埋地安装或易于镶嵌至其他产品中；标签灵敏度好，方便读卡器快速采集标签信息，可通过写卡器（JY-L8632）写入站点或产品标识信息。



产品参数：

| | | | |
|------|----------------|------|-------------------|
| 封装材料 | 生物玻璃 | 工作频率 | 134.2KHz |
| 芯片类型 | EM4305 | 产品尺寸 | 3mm×15mm |
| 调制类型 | FSK | 协议标准 | ISO 11784/5 FDX-B |
| 读写距离 | 1—30cm(与阅读器有关) | 读写时间 | 1~2ms |
| 使用次数 | 100,000 次 | 使用年限 | 10 年 |
| 产品重量 | 0.5g | 工作温度 | -25°C~85°C |

产品应用：

- 半导体行业晶圆盒管理。
- AGV 自动导引小车，实现 AGV 小车在行驶过程中的站点识别跟定位控制管理。
- AGV 自动送料车，实现送料车上料、下料站点的自动停靠和关键站点的自动识别。
- AGV 送餐机器人，能满足送餐机器人对站点精准识别的要求，实现送餐机器人的准确停靠和配送。
- 其他 AGV 应用，实现 AGV 巡检机器人、AGV 采摘机器人等在行驶过程中的站点识别和控制管理。
- 空中悬挂小车、电镀行车、桁架机器人、轨道行车、自动分拣、自动物料搬运输送系统站点标识。
- 生产线自动化管理，实现柔性生产线上的快速精准站点识别。